


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 14/KB /2016

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Element murowy z betonu kruszywowego – Kat II , Bloczek betonowy 12x24x38
- Zamierzone zastosowanie: Element murowy z betonu kruszywowego przeznaczony do stosowania w konstrukcjach murowych zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych poprzez odpowiednią warstwę izolacji lub tynku.
- Producent / zakład produkcyjny: ,BUDOKRUSZ S.A.
Odrano Wola, ul. Osowiecka 47; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
- Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4
- Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011
Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego. (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	15 N/mm ²	EN 771-3:2011
Stabilność wymiarów	0,2 mm/m	
Wytrzymałość spoiny	Średnia: 0,15 N/mm ²	
	Zginanie : NPD	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	30/100 μ	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto: 2200 kg	
	Kształt i budowa: jak na rysunku 	
Opór cieplny	1,42 W/mK	
Trwałość - odporność na zamrażanie / rozmrażanie	Mrozoodporny	
Substancje niebezpieczne	Brak	

- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

KIEROWNIK PRODUKCJI
Soporek
Sebastian Soporek

Odrano Wola, 22-02-2016 r.

.....
/Podpis osoby upoważnionej/